ST20
POLYURETHANE PRIMER
LỚP LÓT CHO BÊ TÔNG GỐC POLYURETHANE

Description / *Mô tả*

ST 20 is a primer for concrecte. Moisture curing polyurethane resin based. Special Primer for polyurthane sealer and moisture-curing polyurethane membranne .
ST 20 *là lớp lót cho bê tông, đóng rắn trong môi trường ẩm từ gốc nhựa polyurethane. Là lớp Lót đặc biệt phủ lấp kín và đóng rắn được trong môi trường ẩm.*

Technical Data

Thông số kỹ thuật

Color *Màu sắc*	Amber *Trong suốt*
Specific weight at 32°C *Tỉ trọng ở nhiệt độ 32°C*	1 ± 0.05 kg/l
Viscosity at 32°C *Độ nhớt ở nhiệt độ 32°C*	0,8 ± 0,05 dPa.s
Theoretical consumption *Định mức sừ dụng*	100 - 200 g/m^2
Adhesion to concrete (ASTM D 4541) *Độ bám dính vào bê tông (ASTM D 4541)*	> 3 MPa
1st - Overapplication time at 32°C, ≤ 30% RH *Điều kiện thi công lớp đầu và lớp kế tiếp hay lớp phủ ở nhiệt độ 32°C, và độ ẩm ≤30%*	20 minutes minimum 60 minutes maximum *Tối thiểu 20 phút và tối đa 60 phút*
Storage *Bảo quản*	12 months (unopened sealed packag- ing, in a dry place) *12 tháng (khi chưa khui thùng trong điều kiện khô ráo)*

Reference No. ST 20/16112021
Tham chiếu ST 20/16112021